

Made from italy

NUEVA LINEA: Generadores de Vapor Saturo REA Srl

ATLA LtDa

Marca Registrada

Catálogo + notes

Tecnología y seguridad para la industria

Especializados en maquinaria de Limpieza Industrial.....y mas

Aspiradoras industriales • Manipuladores ingravidos • Filtros y mangueras industriales
Rebobinadoras película stretch • Sistemas de transporte neumático y aeromecánico • Depolveradores

Giancarlo Ferrari

Gerente

+57 317 646 81 48

giancarlo@atlatlda.com

- **SATURNO COMPACT 3000 VAC**, generador de vapor saturado profesional de 3 kW, con succión integrada, para desengrasar, esterilizar y desinfectar en el sector industrial, agroalimentario y colectividades
- Armazón y calderas de acero AISI 304
- Una calderas eléctricas de 3 kW controladas electrónicamente
- Empuñadura analógica con los botones a 12 Voltios
- Aspirador de 1000 Watt, con la función de soplado
- Preparada para el uso en menos de 4 minutos, 1,5 horas de autonomía con uso estándar
- Presión vapor 6 bar, 165°C en caldera
- Temperatura en la boquilla 120°C
- Producción de vapor: 5 kg/h
- Peso y dimensiones: 28 Kg, 45 x 50 h 85 cm



Accesorios estándar

Empuñadura con 2 mandos dotada de tubo flexible y toma multifunción

Tubos de prolongación

Boca para tejidos

Cepillo multiuso

Armazón para alfombras y moquetas (cepillo multiuso)

Armazón con cerdas para pavimentos (cepillo multiuso)



Armazón con goma (cepillo multiuso)

Cepillo limpiacristales

Pulverizador

Lanza

Punta curva para lanza

Medios cepillos pequeños para lanza

Cepillo pequeño para lanza curva

Cepillo con insertos redondo rígido + suave y triangular

Silenciador

Juego juntas tóricas de recambio

Juego disincrustante

Características técnicas

Tensión de alimentación	220 V / 14 A / 50 Hz (otras opcionales)
Potencia	3 kW
Producción de vapor	5 kg/h, 165°C en caldera, 6 bar de presión
Temperatura en la boquilla	120°C
Capacidad depósito agua	5 lt, 1,5 horas de autonomía con uso estándar
Indicador de falta de agua	sí
Capacidad depósito mezcla	5 lt
Regulación mezcla detergente	sí
Longitud máxima empuñadura	4 mt
Longitud cable eléctrico	5 mt
Marcados y certificaciones	CE – PED